

业务联系: 13857409345

业务 QQ: 944509345



CITGO CLARION COMPRESSORGARD FG

雪铁戈CITGO CLARION COMPRESSORGARD食品级合成空压机油

说明: CITGO Clarion CompressorGard FG 食品级合成空压机油是专为食品加工领域里的液压系统和压缩机系统所设计的。该产品是低泡沫全合成产品，很容易与水分离，并能提供抗磨、抗锈蚀和抗腐蚀保护。具有极低的倾点。有 ISO32, 46, 68 可供选择。

品质: CITGO Clarion CompressorGard FG 食品级合成空压机油含有容易与食品接触的配方，并符合美国食品和药物管理局 (U.S. FDA) 21 CFR 178.3570 之规定。

本产品可提供抗磨损、抗锈蚀和抗腐蚀保护。具有抗氧化能力，特别在螺旋式空压机系统中，能有效地使沉积物降到最低限度。该产品极低的倾点使其成为在低温应用中最理想的选择。

CITGO Clarion CompressorGard FG 食品级合成空压机油，已经登记注册成为美国农业部 (USDA) 管辖下的 NSF 关于容易接触食品的 H1 润滑油。

应用: CITGO Clarion CompressorGard FG 食品级合成空压机油，推荐用于肉类、家禽、面包、水果和蔬菜等食品加工企业中的液压系统以及旋转叶片式空压机系统。并与液压和压缩机系统中的密封垫圈材料等具有兼容性。

典型特性:

CITGO CLARION COMPRESSORGARD 食品级合成空压机油

| ISO 粘度等级 | 32 | 46 | 68 |
|--------------------------|------|------|------|
| SAE 等级 | 10 | 20 | 30 |
| 闪点, ASTM D 92, °C | 244 | 281 | 280 |
| 倾点, ASTM D 97, °C | -66 | -54 | -54 |
| 粘度, ASTM D 445, cSt@40°C | 30 | 44 | 66 |
| cSt @100°C | 5.7 | 7.5 | 10 |
| 粘度指数, ASTM D 2270 | 134 | 136 | 135 |
| 颜色, ASTM D 1500 | L1.0 | L1.0 | L1.0 |
| 铜腐蚀实验, ASTM D 130 | 1A | 1A | 1A |
| 腐蚀实验, ASTM D 665, 双水 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 盐水 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 四球磨损实验, ASTM D 4172B, | | | |
| 磨痕, 毫米, 40 公斤时 | 0.35 | 0.36 | 0.36 |
| 抗泡实验, ASTM D 892 | | | |
| Seq I | 通过 | 通过 | 通过 |
| Seq II | 通过 | 通过 | 通过 |
| Seq III | 通过 | 通过 | 通过 |
| 碳残留, ASTM D524, mg | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| FDA 21 CFR 178.3570 | 是 | 是 | 是 |
| NSF 注册 | H1 | H1 | H1 |

