

业务联系: 13857409345

业务 QQ: 944509345



CITGO CLARION FOOD GRADE HTEP GREASE

雪铁戈CITGO CLARION HTEP食品级高温润滑脂

说明: CITGO Clarion HTEP 食品级润滑脂, 是一种高温、极压、防水的 NLGI 2 型润滑脂。可应用在美国农业部 (USDA) 的管辖下的食品加工企业, 被 NSF 注册为可与食品接触的 H1 食品级润滑脂。符合美国食品和药品管理局 (USFDA) 之 21 CFR 178.3570 标准, 可与食品接触。

品质: 40 磅 Timken 极压 (EP) 表现卓越。
 极佳的四球极压和抗磨表现。
 完美的防锈保护。
 氧化稳定性良好, 很好的高温性能。
 粘附性和附着力极佳, 有效地防水。
 NSF 注册。

应用: CITGO Clarion HTEP 食品级润滑脂, 是一种可用于食品加工和食品包装中那些可能与食品直接接触的机械设备中。

典型特性:

雪铁戈 CITGO CLARION HTEP 食品级高温润滑脂

NLGI 级别	2
质地	平滑, 粘稠
增稠剂	铝复合基
颜色	白色至灰白
滴点, ASTM D 2265, °C	266
穿透 (针入度) 实验, ASTM D 217, 25°C	265-295
氧化, ASTM D 942, 200 小时	10
防水, ASTM D 1264, 37.8°C 损失%	2.4
阻锈, ASTM D 1743, 标定	通过
铜腐蚀, ASTM D 4048, 标定	1B
蒂姆肯(Timken)试验, ASTM D 2509, 载荷(磅)	40
四球焊接, ASTM D 2596, 公斤	400
四球磨损, ASTM D 2266, 划痕(毫米)	0.55
四球载荷磨损指数, ASTM D 2599, 千克力	55
油分离, ASTM D 1742, 分离%	2.0
粘度指数, ASTM D 2272	188
基础油粘度, ASTM D 445, cSt@40°C	581
cSt@100°C	65.8

