

业务联系: 13857409345

业务 QQ: 944509345



CITGO IDEAL FG OILS

雪铁戈CITGO IDEAL食品级润滑油（系列）

说明: CITGO Ideal FG 系列润滑油是以白矿物油为基础油，采用高纯度和高稳定性的维生素 E 抗氧化剂，经过极度高温加氢处理，并配以添加剂系统制造而成的食品级润滑油，是专门食品加工设备而设计的润滑油。有很多的粘度可供选择。

品质: CITGO Ideal FG 系列食品级润滑油，超越了美国食品和药物管理局（US FDA）之 21CFR 178.3570 规则，可用于那些容易接触到食品的加工设备中，并被 NSF 注册成为 H1 润滑油，可使用于在美国农业部（USDA）管制下的食品加工企业。

CITGO Ideal FG 食品级润滑油 32，符合 ANSI（国家标准化组织）和 NSF（国家卫生基金会）关于饮用水化学处理剂之 60 标准。

CITGO Ideal FG 系列产品是无色、无味、无嗅、不着色的食品级润滑油，能提供出色的磨损、锈蚀和氧化保护。CITGO Ideal FG 100、220 和 460 采用了高分子聚合物，进而提高了产品的抗高温性能。

应用: CITGO Ideal FG 系列润滑油是一种普通功能的食品级润滑油，应用于食品加工、食品包装以及食品运输的设备中。推荐用于中度压力的液压系统和循环系统中。

CITGO Ideal FG 系列食品级润滑油 32、46 和 68 产品推荐用于食品加工、罐装（罐头、易拉罐）、食品装瓶以及空气管线等中度压力的液压系统。

CITGO Ideal FG 系列食品级润滑油 100、220 和 460 产品是高负荷齿轮油，是专为食品加工设备中的涡轮、正齿轮和阀而设计。



业务联系: 13857409345

业务 QQ: 944509345



典型特性:

雪铁戈 CITGO IDEAL 食品级润滑油 (系列)

粘度等级	32	46	68	100	220	460
闪点, ASTM D 92, °C	193	204	213	216	221	227
倾点, ASTM D 97, °C	-9	-9	-9	-9	-7	-7
粘度, ASTM D 445, cSt@40°C	32	46	68	100	220	460
cSt @100°C	5.3	6.5	8.3	10.7	18.8	29.6
水分离, ASTM D1401, 分钟 在 130°F 时	15	15	15	20	---	---
在 180°F 时	---	---	---	---	20	30
透平油锈蚀, ASTM D 665A	通过	通过	通过	通过	通过	通过
四球磨损试验, ASTM D 4172 痕迹, 在 20 公斤时, 毫米	0.32	0.32	0.32	0.32	0.34	0.34
痕迹, 在 40 公斤时, 毫米	0.40	0.40	0.40	0.40	0.42	0.44
维氏泵磨损, ASTM D 2882, mg	15	15	15	15	---	---
氧化稳定性, ASTM D 943, 小时	8000+	8000+	8000+	8000+	6000+	6000+
Kosher 犹太教规所允许的	是	是	是	是	是	是
NSF 注册	H1	H1	H1	H1	H1	H1
NSF/ANSI 认证	STD 60	---	---	---	---	---
FAD, 21 CFR 178.3570	✓	✓	✓	✓	✓	✓