

业务联系: 13857409345

业务 QQ: 944509345



## CITGO OVERDRIVE HD GREASE

### 雪铁戈CITGO OVERDRIVE重负荷润滑脂（复合锂基）

**概述:** CITGO OVERDRIVE HD 是为那些需要显著保护功能的设备而设计。由于发动机的换油周期不断加长，即使在各种条件下，保证润滑脂更出众的润滑保护和更稳固地保持在需要润滑的部位就显得尤为重要。OVERDRIVE HD 是作为加长润滑周期的润滑脂来应用。

**品质:** 腐蚀保护: 即使在盐水等苛刻条件下，该润滑脂也可提供显著的腐蚀保护功能。本润滑脂通过了 Emtor Dynamic Corrosion Test (Emtor 动力学腐蚀试验) 和 5% 盐水腐蚀试验，也通过了 ASTM D-1743 (美国材料实验协会 D-1743) 腐蚀实验标准。

极压和磨损保护: 在应用于那些金属与金属之间的摩擦部位和高载荷存在的地方，OVERDRIVE HD 润滑脂可提供极佳的保护。本产品 在焊接点实验和高蒂姆肯载荷 (Timken OK Load) 实验中有令人印象深刻的表现。

稳定地留在保护部位: OVERDRIVE HD 由于聚合物的配方，增强了它的黏附性。

稳定性: 即使在被水污染的情况下，该润滑脂仍具有显著的稳定性和防止变软的性能。在多雨或多道路喷溅的时候，OVERDRIVE HD 照样具有很强的防水性。

润滑脂兼容性: 由于 OVERDRIVE HD 润滑脂配方中含有复合锂增稠剂系统，使得其能和当今市场中很多润滑脂具有兼容性。

**应用:** OverDrive HD 是一款极其万能多用途的润滑脂，在那些其他润滑脂产品不能胜任的地方可以保持长久润滑。被推荐用于备用轮、弹簧栓、底盘润滑、中心销和万向节等。本产品还被推荐用于那些要求其稳定、防水、防腐蚀、抗磨和极压保护的地方。本产品不推荐用于盘式刹车轮轴承。

由于使用了高粘度基础油和黏附性很强的聚合物，OverDrive HD 将会“停留在特定位置”，并可在非公路的建筑和采矿业应用中具有出色的性能。

业务联系: 13857409345

业务 QQ: 944509345

**典型性能:****雪铁戈 CITGO OVERDRIVE 重负荷润滑脂**

<b>NLGI 浓度值</b>	<b>2</b>
润滑脂类型	复合锂
颜色	绿色
质地	平滑, 粘稠
滴点, ASTM D 2265, °C, ≥	221
穿透实验, ASTM D217	265-295
锈蚀保护实验, ASTM D 1743	通过
Emcor 实验, ASTM D 6138	通过
5%盐水腐蚀实验, ASTM D 5969	通过
水冲蚀实验, ASTM D 1264, 损失	37.8°C时为 1.4%
水喷溅侵蚀, ASTM D 4049, 损失	15.1%
Timken OK 载荷实验, ASTM D 2509, 磅	65
四球磨损实验, ASTM D 2266, 毫米	0.4
四球极压、焊接点实验, ASTM D 2596, 千克力	500
四球载荷磨损指数, ASTM D 2596 千克力	62
USS 润滑脂移动性, -18°C, 加仑/分钟	12.5
基础油粘度, ASTM D 445, cSt@40°C	540
cSt@100°C	30