

业务联系: 13857409345

业务 QQ: 944509345



MYSTIK CENTRA-LUBE GREASE

雪铁戈MYSTIK CENTRA-LUBE半流体润滑脂

概述: 本产品是专门为集中润滑系统而设计的工业半流体润滑脂，因为低温下那些硬度较大的润滑脂无法达到泵送的目的。本产品质量优异，含有极压、抗磨、防锈和抗氧化添加剂。

特性: 卓越的抗腐蚀保护；
极强的重载荷能力（EP 极压添加剂）；
抗磨损保护；
防止氧化；
不溶于水的。

应用: 作为工业半流体润滑脂应用；
在那些（润滑脂）分配仪器中，该润滑脂可在周围环境温度下凭借重力作用下落；
当本产品为 100%时，或者与多功能型齿轮油混合时，可作为“防漏”齿轮油使用；
可应用在集中润滑系统中，在无法使用那些硬度较大、无法泵送的润滑脂的情况下。

等级: 被 NSF 列为 NSF H2 等级。

典型特性:

NLGI 浓度值	0-00
增稠剂	12-羟基锂
颜色	琥珀色
穿透试验, ASTM D 217	380-410
阻锈试验, ASTM D 1743, 标定	通过
氧化稳定性, ASTM D 942, PSI 滴落	100 小时, 2.5
氧化稳定性, ASTM D 942, PSI 滴落	200 小时, 3.2
蒂姆肯载荷试验, ASTM D 2509, 磅	60
大约温度范围	-18 至 149°C
基础油粘度: 40°C 时 cSt.	364
100°C 时 cSt.	32.2
粘度指数	126