

业务联系: 13857409345

业务 QQ: 944509345



MYSTIK JT-6 MULTI-PURPOSE GREASE

雪铁戈MYSTIK JT-6 多功能润滑脂

概述: Mystik JT-6 Multi-purpose 多功能润滑脂, 是我们的最具防水功能和最不溶于水的产品。它颜色浅, 低着色, 以及具有非常低的油分离率。本产品在高载荷下能提供出色的防卡死保护。显著的黏附性使得本产品比其他大多数润滑脂具有更好停留在部件上。本产品是可应用于极压载荷以及低速到中速轴承的中等温度范围的多功能润滑脂。在底盘接点, 转向轮轴和水泵等方面有出色的润滑应用。在延长润滑间隔方面它有特别好的应用表现, 在高载荷和震动载荷应用方面表现良好, 并且具备理想的防锈蚀保护。本产品具备充分的抗锈蚀和抗氧化剂。

Mystik JT-6 Multi-purpose 多功能润滑脂也有喷雾形式的包装。该喷雾形式的产品可以喷射到不容易够到的地方并留下本润滑脂的保护膜。本喷雾形式的产品即使在极压和严苛条件下仍具有停留在部件上并保持润滑的能力。并且具有防锈蚀、抗腐蚀、抗氧化和抗磨的性能。本品对于那些无法触及的地方是理想的产品, 并且能够精确地分布到需要润滑的部位。本多功能喷雾型产品可以在 15 分钟之内固化成非液体状态。

- 特性:**
- 极高的抗水冲蚀和不溶于水性能。
 - 浅颜色, 低着色。
 - 非常低的油分离率。
 - 高载荷下的出色保护。
 - 极佳的黏附性使它比其他大多数润滑脂具有更好的喷雾能力。

- 应用:**
- 本品是可应用于极压载荷条件下的一款中等温度范围的多功能润滑脂, 也可用于低速到中速的轴承, 底盘接点, 转向轮和水泵等。
 - 特别是在延长润滑间隔方面具有极好的应用表现, 在高载荷和震动载荷应用方面表现良好, 并且具备理想的防锈蚀保护。
 - 喷雾包装产品对于那些无法够到的地方是很好的选择。

注意: 由于本产品具有较好的黏附性, 相对于那些较低黏附性的产品来说, 本产品在泵送的时候相对较难一些。

业务联系: 13857409345

业务 QQ: 944509345

**MYSTIK JT-6 MULTI-PURPOSE GREASE****雪铁戈MYSTIK JT-6 多功能润滑脂****典型特性:**

NLGI 浓度值	2
增稠剂	无水钙基
质地	平滑, 粘稠
颜色	中度琥珀色
穿透试验, ASTM D 217	265-295
滴点, ASTM D-556, °C	143
水冲蚀, ASTM D-1264, 损失% (在 100°F 时)	0.9
阻锈, ASTM D-1743, 额定	通过
氧化稳定性, ASTM D 942, PSI 滴落	5 (100 小时)
油分离, ASTM D-1742, 损失%	<1
蒂姆肯载荷试验, ASTM D 2509, 磅	55
四球磨损, ASTM D-2266, 毫米	0.6
四球极压焊接点, ASTM D-2596, 千克力	250
四球载荷磨损指数, ASTM D-2596, 千克力	35
大约应用温度范围, °C	-18 至+121
基础油粘度, cSt@40°C	1080
cSt@100°C	116
粘度指数	208