

业务联系: 13857409345

业务 QQ: 944509345



MYSTIK FG-2 FOOD MACHINERY GREASE

雪铁戈MYSTIK FG-2 食品级机械润滑脂

概述: MYSTIK FG-2 食品级润滑脂, 可有效地用于绝大多数食品生产、加工和储藏等机械设备。本产品不适合用于高温下的蒸汽流动罐头制造。本 NLGI 2 型润滑脂适用的温度范围在 0°F 至 275°F (即-18°C 至 +135°C)。MYSTIK FG-2 食品级润滑脂产品具有超强的防水冲刷性能而且不溶于水。本产品质地平滑、黄油状、粘稠。本润滑脂有中性的轻微柔和的石油气味, 颜色透明并伴轻微云状物。本产品不含色素, 因此不着色。

特性: 具有中性的轻微柔和的石油气味, 本产品不含色素不着色。基础油为符合美国食品和药物管理局 (U.S. FDA) 21 CFR 172.878 和 178.3620 (a) 标准的食品级白矿物油。极佳的防止水冲洗特性以及不溶于水。最终成品润滑脂符合“可与食品接触的润滑油产品”之 21 CFR 178.3570 标准。

应用: MYSTIK FG-2 食品级润滑脂, 应用于那些可能与食品接触的食品加工和包装机械中。

分类: NSF H-1

H-1——可偶然与食品接触的润滑脂产品 (定义)。

典型特性:

雪铁戈 MYSTIK FG-2 食品级机械润滑脂

NLGI 稠度值	2
增稠剂	无水钙皂基
填充物	无
质地	顺滑, 奶油状, 粘稠
颜色	透明带有轻微云状, 带有轻微黄色脱皮
穿透 (针入度) 实验, ASTM D217	265-295
滴点, ASTM D 566, °C	143
水冲失实验, ASTM D 1264, 在 100°F 时损失, %	2.4
油分离实验, ASTM D 1742, 损失, %	3.6
近似应用温度范围, °C	-18 至 135
基础油粘度, cSt@38°C	194
SUS@100°F	899
粘度指数	140

