

业务联系: 13857409345

业务 QQ: 944509345



MYSTIK FG/FM FOOD MACHINERY OILS

雪铁戈MYSTIK FG/FM食品级润滑油

概述: MYSTIK FG/FM 系列食品级润滑油, 是采用经过极高温加氢处理、配以维生素 E 作为抗氧化稳定剂的品质非凡的高粘度指数石蜡基食品级白矿物油调和而成。有多种粘度级别可供选择。

特性: MYSTIK FG/FM 系列食品级润滑油, 采用食品级白矿物油调和而成, 该食品级白矿物油超越了美国食品和药物管理局 (U.S.FDA) 21 CFR172.878 标准要求的可与食品接触, 也超越 21 CFR178.3620(a) 标准要求, 可用于那些直接接触食品的非食品物质。

MYSTIK FG/FM 系列食品级润滑油, 超越了美国食品和药物管理局 (U.S.FDA) 21 CFR178.3570 标准要求, 作为可能与食品接触的润滑油, 并且被美国国家卫生基金会 (NSF) 注册为 H1 润滑油, 用做可与食品接触的润滑油, 可用于在美国农业部 (USDA) 管制下的食品加工企业。

应用: MYSTIK FG/FM 系列产品, 是具有卓越的通用功能的食品级润滑油, 应用于那些容易接触食品的食品加工设备、包装机械和储运设施中。可作为食品包装铝箔拖拉、冲压、造型和旋转加工润滑油。可作为消泡剂用于食品包装纸和粘合剂的生产加工中, 还可用做食品加工所需的纺织品制造润滑油。MYSTIK FG/FM 食品级润滑油 32, 是一种品质出众的可以用于深井涡轮水泵的润滑油。

本系列产品可作为可塑剂, 用于传送带、软管、滚筒上面的橡胶的润滑, 可作为食品加工机械设备等的润滑清洁剂和防锈剂。

MYSTIK FG/FM 食品级润滑油 32、46 和 68 产品, 被推荐用于食品加工、灌装、装瓶设备的低压力液压循环系统中, 也可用于空气管线的润滑。

MYSTIK FG/FM 食品级润滑油 100, 是一种高负荷齿轮油, 可用于食品加工机械中的涡轮、正齿轮和阀。

典型特性:

雪铁戈 MYSTIK FG/FM 食品级润滑油

ISO 粘度等级	15	32	46	68	100
闪点, ASTM D 92, °C	177	204	214	216	227
倾点, ASTM D 97, °C	-12	-9	-9	-7	-7
粘度, cSt@40°C (ASTM D445)	15	32	46	68	100
SUS@100°F (ASTM D 2161)	72	162	231	364	514
SUS@210	37	45	50	57	63
颜色, 观察	水白色	水白色	水白色	水白色	水白色
NSF 注册	H1	H1	H1	H1	H1
FDA, 21 CFR					
172.878	✓	✓	✓	✓	✓
178.3620(a)	✓	✓	✓	✓	✓
178.3570	✓	✓	✓	✓	✓

