

业务联系: 13857409345

业务 QQ: 944509345



MYSTIK POWER LUBRICANTS 3% MOLY-LITHIUM EP GREASE

雪铁戈 MYSTIK PL 3%含钼极压锂基润滑脂

概述: MYSTIK PL 1%含钼极压锂基润滑脂, 是一款富含添加剂、经过精加工的多功能润滑脂, 不溶于水, 含有 3%二硫化钼, 在严苛的条件下可提供额外的保护。该润滑脂含有防腐、抗磨损、极压和抗氧化添加剂。含有 3%二硫化钼化合物的配方, 特别是在高负荷情况下可减少磨损。是一款应用于中等到苛刻条件下的通用润滑脂。

特点: 该款富含添加剂、经过精加工的多功能润滑脂, 不溶于水, 针对所需要的额外保护, 配以二硫化钼, 包含抗锈蚀、抗磨、极压和抗氧化添加剂。

应用: 应用于那些需要 3%二硫化钼锂基润滑脂的设备中。

典型性能:

雪铁戈 MYSTIK PL 3%含钼极压锂基润滑脂

NLGI 浓度值	2
增稠剂	锂硬脂酸盐
质地	平滑, 轻微纤维
填料	3%二硫化钼
颜色	灰/黑
滴点, ASTM D 566, °C, ≥	171
穿透实验, 25°C时, ASTM D217	265-295
阻锈实验, ASTM D 1743	通过
氧化稳定性实验, ASTM D 942, 100 小时	5
油分离实验, ASTM D 1742, 损失	5.0%
近似应用温度范围, °C	-21 至 138
基础油粘度, ASTM D 445, cSt@40°C	154
cSt@100°C	11.5
粘度指数	37