


# TOTAL AXA GR1



## 食品级 多用途润滑脂



### 食品级多用途润滑脂

AXA GR1 是以复合钙皂基和白油为基础油的多功能润滑脂。

AXA GR1 适用于食品工业中各种表面、机械部件、包装设备及加工机器的涂脂润滑，包括轴承、联轴器、减速器、滑道、凸轮机构、密封装置及各型传动部件等。

AXA GR1 得到 NSF-H1 的认可。该润滑脂得到美国食品药品监督管理局的认证，可用于与食品容易接触的食品行业。符合 CNERNA 指南。

特点	优点
■ 符合立法规定	■ NSF-H1 认可产品 ■ 适用于危害分析临界控制点(HACCP)工艺。
■ 潮湿工况的表现，优越的金属粘附性	■ 耐水冲洗和防锈保护。 ■ 在食品工业中经常性的设备清洗，需要非常粘性的润滑脂，以保护设备防尘和防腐蚀。
■ 多用途润滑脂	■ 可简化设备操作。

特 性			
典型数据	单 位	测 试 方 法	AXA GR1
			1
NSF 注册号	-	NSF	125640
NLGI 级别	-	ASTM D217	1
针入度(25°C)	0.1mm	ASTM D217	295~335
颜色/外观	-	目测	浅褐色/光滑粘稠
密度(15°C)	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1298	930
皂剂/稠化剂	-	-	复合钙基
滴点	°C	ASTM D566	>250
基础油类型	-	-	白油
运动粘度, 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	150
工作温度范围	°C	-	-20 ~ 150
水冲刷试验 @80°C	% 损失	ASTM D1264	<10

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响，我们保留修改数据的权利。



道达尔润滑油

TOTAL AXA GR1

版权声明：本PDF文档版权归"道达尔集团"所有  
本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品，不涉及任何版权问题

电话：138-574-09345

QQ在线：944509345

<http://www.lubeinfo.com>