


TOTAL AZOLLA AW



抗磨液压油



应用

- 推荐用于工作在正常温度下的一般液压传动和控制系统，包括机械工具、注模机和其他工业和移动设备

规格

国际规范

- AFNOR NF E48-603 HM
- ISO 6743/4 HM
- DIN 51524 P 2 HLP

优点

- 良好的抗磨性能
- 出色的氧化安定性
- 优良的防锈、抗腐蚀性能
- 出色抗泡性能和空气释放性

技术指标

典型数据	单位	测试方法	AZOLLA AW		
			32	46	68
密度(15°C)	kg/m ³	ASTM D1298	0.868	0.873	0.879
运动粘度(40°C)	mm ² /s	ASTM D445	32	46	68
运动粘度(100°C)	mm ² /s	ASTM D445	5.34	6.72	8.66
粘度指数	-	ASTM D2270	98	98	98
闪点(开口杯)	°C	ASTM D92	228	240	248
倾点	°C	ASTM D97	-21	-18	-15

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

道达尔润滑油
TOTAL AZOLLA AW

电话：138-574-09345
QQ在线：944509345
<http://www.lubeinfo.com>

版权声明：本PDF文档版权归"道达尔集团"所有
本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品，不涉及任何版权问题