


# TOTAL CARTER ENS-EP 700



## 开式齿轮和钢缆 润滑剂



### 应用

开式齿轮和电缆

CARTER ENS/EP 700 适用于润滑：

- 大功率慢速转动的开式齿轮
- 环齿
- 铰链和导轨
- 钢丝绳/链
- 产品挥发性好，加入挥发性组分，更易于操作(作为气雾剂)

### 规格

国际规范

**NF-ISO 8743-6 Category CKJ**

### 优点

- 出色技术表现出色技术表现在高温时，也可与金属部件良好粘结
- 突出的抗磨和极压性能，保护运动部件不受磨损
- 润滑膜致密，可防止金属表面与水、磨蚀性尘土及腐蚀性气体接触
- 减少噪音和振动
- 低温时润滑膜具有良好的弹性，可防止破碎现象的发生

### 健康及安全使用说明

- 本产品含易燃组分，使用前金属表面需除去油污及任何腐蚀性颗粒及污染物

### 技术指标

典型数据	单位	测试方法	CARTER ENS/EP 700
密度(15°C)	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1298	1000
稀释前运动粘度(100°C)	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	700
运动粘度(含溶剂, 25°C)	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	550
稀释前软化点	°C	ASTM D36	45
闪点(开口杯)	°C	ASTM D92	<55

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

道达尔润滑油

TOTAL CARTER ENS-EP 700

电话：138-574-09345

QQ在线：944509345

<http://www.lubeinfo.com>

版权声明：本PDF文档版权归"道达尔集团"所有

本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品，不涉及任何版权问题