


TOTAL CERAN FG



食品级复合磺酸钙基 高温耐水极压润滑脂



食品级复合磺酸钙基高温耐水极压润滑脂（食品及与食品相关行业）

CERAN FG 是一种重负荷多用途高级润滑脂，基于高复合钙技术和药品级白油，用于食品及饲料行业。

CERAN FG 作为多用途极压润滑脂广泛应用在食品及与食品相关行业中，可在高载荷、高温、多水、多尘的严酷工况下工作。

CERAN FG 非常适合于润滑饲料行业(宠物食品，糖用甜菜)中的压片机：（KAHL、PROMILL、CPM、UMT、VAN AARSEN...）。

一定要避免灰尘及污物污染，建议使用集中泵送或滑脂枪供脂。

CERAN FG 获得 NSF H-1 批准，作为用于容易接触食品的场合的润滑脂，可以用在食品或食品相关的行业，如果润滑油和食品之间会容易发生接触的话。

CERAN FG 符合 FDA 21 CFR 178-3570 以及 ISO 6743-9 : L-XBFIB 2 DIN 51502 : KP2R -25

特点	优点
■ 真正的多用途润滑脂	■ 由于配方精密、性能稳定，可满足各工业轴承制造厂商制订的最苛刻的要求。
■ 高负荷承载特性	■ 在危险分析临界控制点工艺(HACCP)要求减少污染的情况下，可以保持设备长时间正常工作。
■ 长使用寿命	■ 热稳定性良好，降温至常温后，可恢复原来结构。
■ 减少消耗	由于具有天然的极压和抗磨性能，其耐载荷性能优异。
■ 抗水性	■ 出众的耐水性能，与大量水接触也没有显著的稠度变化，与食物酸、碱不反应。
■ 出色抗腐蚀性能	■ 有无海水时，磺酸钙的天然特殊性能均使其具有优良的抗氧化和抗腐蚀性能。

特 性			
典型数据	单 位	测 试 方 法	CERAN FG
NSF 注册号	-	NSF	131003
颜色/外观	-	目测	象牙色/光滑
皂基类型	-	-	复合磺酸钙基
NLGI 级别	-	ASTM D217 / DIN 51818	2
针入度(25℃)	0.1mm	ASTM D217 / DIN 51818	265-295
滴点	℃	IP 396 / DIN ISO 2176	>300
四球焊接负荷	daN	DIN 51350-4	480-500
抗锈性能 SKF-EMCOR	rating	DIN 51802 / IP 220 / ISO 11007	0-0
工作温度范围	℃	-	-25 ~ 180
基础油粘度, 40℃	cSt	ASTM D445 / DIN 51562-1	100

备注： 上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响，我们保留修改数据的权利。



道达尔润滑油
TOTAL CERAN FG

版权声明：本PDF文档版权归"道达尔集团"所有
本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品，不涉及任何版权问题

电话：138-574-09345
QQ在线：944509345
<http://www.lubeinfo.com>