

TOTAL CERAN HVA



复合磺酸钙基 高温耐水极压润滑脂



应用

多用途重负荷耐水润滑脂

推荐使用在钢铁工业

- **CERAN HVA** 是一种重负荷润滑脂，设计用于钢铁工业中工作在潮湿环境下，高温重载工况条件下的工业闭式轴承润滑
- **CERAN HVA** 可以作为多用途极压润滑脂，广泛应用在经常与水接触的工况条件下
- 避免灰尘及污物污染，建议使用集中泵送或滑脂枪供脂

规格

国际规范

- **ISO 6743-9: L-XBFBH 2**
- **DIN 51502: KP2R - 25**

优点

多用途润滑脂
重负荷

耐水性能
防腐性能

不含有害物质

- 得益于特殊的配方，**CERANHVA**可满足工业轴承制造厂制定的最苛刻的要求
- 优异的热稳定性和机械稳定性。恢复常温后能恢复其原有的结构及性能
- 由于其天然的抗极压和抗磨性能，具有优秀的抗重载能力。
- 出众的耐水性能，经大量的水冲刷也没有显著的滑脂流失。
- 复合磺酸钙基润滑脂具有天然的抗氧化性和抗腐蚀性，在有海水存在的情况下仍具有优良的性能
- **CERAN HVA** 不含铅及其他任何对人体和环境有害的重金属。

技术指标

典型数据	测试方法	单位	CERAN HVA
皂基/稠化剂		-	复合磺酸钙
NLGI 等级	ASTM D 217/ DIN 51818	-	2
颜色	Visual	-	无烟煤色
外观	Visual	-	光滑/黄油状
操作温度范围		°C	-25 ~ 180
针入度(25 °C)	ASTM D 217/ DIN 51818	0.1mm	265 ~ 295
四球焊接负荷	DIN 51350-4	daN	500
抗锈性能 SKF-EMCOR	DIN 51802/IP220/NFT 60-135/ ISO 11007	Rating	0-0
滴点	IP 396/ NFT 60-120C	°C	>300
基础油的运动粘度(40 °C)	ASTM D 445/ DIN 51562-1/ISO 3104/IP 71	mm ² /s(cSt)	420

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

道达尔润滑油
TOTAL CERAN HVA

电话：138-574-09345
QQ在线：944509345
<http://www.lubeinfo.com>

版权声明：本PDF文档版权归"道达尔集团"所有
本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品，不涉及任何版权问题