


TOTAL CERAN WR 2



复合磺酸钙基 高温耐水极压润滑脂



应用

多用途重负荷耐水润滑脂

工业用途
使用推荐

- **CERAN WR2** 润滑脂为多用途极压润滑脂，特别适用于各种工业、船运、近海作业等含水、高温、尘土或其他污染的苛刻润滑场合
- **CERAN WR2** 用于极压类润滑脂在水与润滑脂不断接触的工程机械的润滑场合
- 避免灰尘及污物污染，建议使用集中泵送系统或滑脂枪供脂

规格

国际规范

- ISO 6743-9: L-XBFIB 2
- DIN 51502: KP2R-25

优点

真正多用途润滑脂

耐高温
重负荷
抗水性
防腐蚀
不含有害物质

- 由于配方精密、性能稳定，**CERAN WR2** 可满足各种最苛刻的工业使用要求，性能比传统润滑脂性能优越，使用范围广
- 优良的热稳定性，降温至中等温度，可恢复原来结构
- 由于具有天然的极压和抗磨性能，耐载荷性能优异
- 出众的抗水性能，与大量水接触也没有显著的稠度损失
- 有无海水时，磺酸钙的天然特殊性能均使其具有优良的抗氧化和抗腐蚀性能
- **CERAN WR2** 不含铅及其他重金属，或其他对人体健康和环境有害的物质

技术指标

典型数据	单位	测试方法	CERAN WR 2
皂基/稠化剂	-		复合磺酸钙基
NLGI 等级	-	ASTM D217	2
颜色	-	目测	黄赭色
外观	-	目测	光滑
使用范围	°C		-25~180
针入度(25°C)	0.1mm	ASTM D217	265~295
四球焊接负荷	kgf	ASTM D2596	500
抗锈性能 SKF-EMCOR	rating	IP 220	0-0
滴点	°C	ASTM D566	>300
基础油的运动粘度(40°C)	mm ² /s	ASTM D445	180

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

道达尔润滑油

TOTAL CERAN WR 2

电话：138-574-09345

QQ在线：944509345

<http://www.lubeinfo.com>

版权声明：本PDF文档版权归"道达尔集团"所有

本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品，不涉及任何版权问题