


# TOTAL CIRKAN C



## 高级别机器油



### 应用

- 该机器油为具有各种粘度的纯矿物油，适用于下列设备的全损耗润滑：
  - 运动部件
  - 旋转轴承
  - 辊颈
  - 链条等

### 规格

国际规范

- ISO 11158 Category HH
- ISO 6743/4 Category HH

### 优点

- 天然的高粘度指数
- 与密封件有很好的相容性
- 高燃火点
- 先进的精炼工艺使得产品清澈透明

### 技术指标

典型数据	单位	测试方法	CIRKAN C						
			32	46	68	100	150	220	320
密度(15°C)	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1298	870	877	884	886	890	897	900
运动粘度(40°C)	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	32	46	68	100	150	220	320
运动粘度(100°C)	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	5.7	7.1	9.1	11.3	15.3	19.2	25
粘度指数	-	ASTM D2270	100	99	97	96	96	96	96
闪点(开口杯)	°C	ASTM D92	210	230	240	250	260	260	270
倾点	°C	ASTM D97	-12	-12	-9	-9	-9	-9	-9

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

道达尔润滑油  
TOTAL CIRKAN C

电话：138-574-09345  
QQ在线：944509345  
<http://www.lubeinfo.com>

版权声明：本PDF文档版权归"道达尔集团"所有  
本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品，不涉及任何版权问题