


TOTAL CIRKAN ZS



高性能机器油



应用

用于运动部件润滑

- 产品为含适宜添加剂的矿物油，可润滑在苛刻温度和载荷条件下工作的运动部件：
 - 精密设备
 - 不需极压油的减压传动设备及变化器
 - 不需极压添加剂的油雾润滑设备
 - 需要抗磨油的运动部件的损耗润滑

规格

国际规范

- ISO 6743/6 CKB
- ISO 12925-1 cat. CKB

优点

- 天然的高粘度指数
- 与密封件良好的相容性
- 出色的抗磨性能
- 优异的抗起泡、防腐蚀及抗氧化性能

技术指标

典型数据	单位	测试方法	CIRKAN ZS	
			220	320
密度(15°C)	kg/m ³	ASTM D 1298	900	905
运动粘度(40°C)	mm ² /s	ASTM D 445	220	320
粘度指数	-	ASTM D 2270	96	96
闪点(开口杯)	°C	ASTM D 92	260	270
倾点	°C	ASTM D 97	-9	-9

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

道达尔润滑油
TOTAL CIRKAN ZS

电话：138-574-09345
QQ在线：944509345

<http://www.lubeinfo.com>

版权声明：本PDF文档版权归"道达尔集团"所有
本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品，不涉及任何版权问题