


TOTAL COPAL OGL 2



复合铝基 开式齿轮润滑脂



应用

重载
耐水润滑脂
使用推荐

- COPAL OGL 2 是含有固体润滑剂，具有出色粘附性的复合铝基极压润滑脂。特别为需要NLGI2的润滑脂的开式齿轮润滑而设计
- COPAL OGL 2 可以用于回转窑，磨机的涂底润滑
- COPAL OGL 2 也可以应用在苛刻的工况下滑动轴承的润滑：震动，重载，多水…。也可以应用在需要高粘附性润滑脂的场合
- 最好使用滑脂枪供脂，也可以人工刷或者使用其他合适的工具。推荐用高清洁度的工具有利于达到最佳润滑。

规格

国际规范

- ISO 6743-9: L-XBDEB 2
- DIN 51 502: OGP2N - 15

优点

重负荷
高粘附性
抗水性
不含有害物质

- 高粘附性能，同时具有非常好的承受重载和反复震动负载，COPAL OGL 2 可以更好的保护齿面和滑动轴承，显著提高设备的寿命
- 含有固体润滑剂，降低摩擦系数，显著地保护齿峰和齿根，降低能耗
- 即使在有压力下仍有出众的抗水性能
- 不含铅及其他重金属，或其他对人体健康和环境有害的物质

技术指标

典型数据	单位	测试方法	COPAL OGL 2
皂基/稠化剂	-		复合铝基
NLGI 等级	-	ASTM D 217/DIN51818	2
颜色	-	目测	无烟煤色
外观	-	目测	光滑
使用范围	°C		-15~150
25 °C 针入度	0.1mm	ASTM D 217/DIN51818	265-295
四球焊接负荷	Kg	ASTM D2596	> 800
抗锈性能 SKF-EMCOR	等级	IP220	0-0
滴点	°C	ASTM D 566	> 245
基础油的运动粘度(40°C)	mm ² /s	ASTM D 445	> 1000

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

道达尔润滑油
TOTAL COPAL OGL 2

电话：138-574-09345
QQ在线：944509345
<http://www.lubeinfo.com>

版权声明：本PDF文档版权归"道达尔集团"所有
本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品，不涉及任何版权问题