


TOTAL CORTIS RM



DANIELI®型 油膜轴承油



应用

适用于润滑 DANIELI®
轴承

- 特别适用于动压轴承的润滑，比如用于钢铁工业中轧机的 DANIELI®型轴承

规格

国际规范

- BGV-ESS DANIELI® 轴承

优势

- 突出的高粘度指数
- 出色的抗氧化性能
- 即使水侵入的时候也能表现出极佳的抗磨性和极压特性
- 出色的抗乳性能
- 极佳的抗腐蚀性能

技术指标

典型数据	测试方法	单位	CORTIS RM
密度(15°C)	ASTM D1298	kg/m ³	890
运动粘度(40°C)	ASTM D445	mm ² /s	100
粘度指数	ASTM D2270	-	95
倾点	ASTM D97	°C	-24
闪点(开口杯)	ASTM D92	°C	235
FZG 轴承破坏试验	DIN 51354/2	-	>12

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

道达尔润滑油
TOTAL CORTIS RM

电话：138-574-09345
QQ在线：944509345
<http://www.lubeinfo.com>

版权声明：本PDF文档版权归"道达尔集团"所有
本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品，不涉及任何版权问题