

TOTAL DACNIS



矿物型回转和往复式 空气压缩机油



TOTAL

应用

回转式和往复式空气压缩机

- 矿物基础油含特制高性能添加剂，可用于回转式和往复式空气压缩机的润滑
 - 对于螺杆式空气压缩机，应使用 DACNIS 32,46,或 68
 - 对于往复式空气压缩机，应使用 DACNIS 68,100,150 或 220
- 适用于出口温度要求<100 °C，否则应使用合成型润滑油

规格

国际规范

设备制造商 OEM

- 符合ISO 6743-3分类DAG和DAB，用于重载的应用
- 符合DIN 51506 VDL规范，在往复式空气压缩机中使用DACNIS 100,150和220
- 按照粘度级别，DACNIS满足以下OEM的要求：
BAUER, CIRRUS, COMPAIR, DRESSER RAND, NEUENHAUSER, SAUER & SOHN, SULZER BURCKHARDT, TANABE...

特点

压缩机效率得到优化

运行成本降低

- DACNIS的特点：
 - 避免积炭生成
 - 良好的油/气及油/冷凝物分离性能
 - 保护螺杆不受磨损或腐蚀
- 通过使用DACNIS，优化压缩机的效能，可真正降低压缩空气生产设备的操作成本
- 延长换油周期，DACNIS具有出色的抗阻塞性能，可长时间确保过滤器的使用效率

技术指标

典型数据	单位	测试方法	DACNIS					
			32	46	68	100	150	220
密度(15 °C)	kg/m ³	ASTM D1298	854	862	870	875	883	889
运动粘度(40 °C)	mm ² /s	ASTM D445	32	46	68	100	150	220
粘度指数	-	ASTM D2270	115	110	105	95	95	95
倾点	°C	ASTM D97	-27	-27	-21	-18	-15	-15
闪点(开口杯)	°C	ASTM D92	220	224	230	230	252	260
康式残炭	%	ASTM D189	0.13	0.13	0.11	0.04	0.11	0.11

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据权利。

道达尔润滑油
TOTAL DACNIS

经销商联系方式：

业务手机：13857409345

业务QQ：944509345

www.lubeinfo.com

www.luboil.com.cn

