


# TOTAL EDM 22



## 放电加工液



### 应用

- 本产品适用于形状复杂、尺寸精密工件的粗加工和精加工。

### 优势

- EDM 22由高度精炼，芳烃含量极低的优质矿物基础油调合而成，皮肤适用性好，对人体无害。
- 粘度低，对电极间熔渣有极佳的清洗性能。
- 良好的过滤性，迅速清除加工程中产生的渣。
- 良好的抗氧化性能和热稳定性，使油品具有极长的使用寿命
- 无色无味，便于观察加工情况，改善工作环境。
- EDM 22所取的馏分极窄，沸点高，能最大限地减少挥发损失。
- 闪点高，降低火灾发生的风险。

### OEM 推荐

- AGIE-CHARMILLES
- ONA (Spain and France)
- INGERSOLL

### 技术指标

典型数据	测试方法	单位	EDM 22
外观	-	-	清澈的液体
颜色	ASTM D 156	0-8	0.5
密度(15°C)	ASTM D 1298	kg/m <sup>3</sup>	812
运动粘度(40°C)	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	2.4
闪点(闭口杯)	ASTM D 93	°C	102

备注：上述技术数据为目前产品检测的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

道达尔润滑油  
TOTAL EDM 22

电话：138-574-09345  
QQ在线：944509345  
<http://www.lubeinfo.com>

版权声明：本PDF文档版权归"道达尔集团"所有  
本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品，不涉及任何版权问题