


# TOTAL FLUSHING OIL



## 冲洗油



TOTAL

### 应用

- 适用于各类工业机械系统的冲洗，如：
  - 设备安装
  - 系统在重要检修后
  - 系统在受到严重污染以后需要换油

### 优点

#### 出色技术表现

- 天然的高粘度指数
- 低粘度，易于循环冲洗
- 与密封件有很好的相容性
- 高燃火点
- 先进的精炼工艺使得产品清澈透明
- 具有高溶解性，易于冲洗系统中的油污

### 技术指标

典型数据	单位	测试方法	TOTAL FLUSHING OIL
			32
密度(15 °C)	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1298	870
运动粘度(40 °C)	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	32
运动粘度(100 °C)	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	5.7
粘度指数	-	ASTM D2270	100
闪点(开口杯)	°C	ASTM D92	218
倾点	°C	ASTM D97	-12

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

道达尔润滑油  
TOTAL FLUSHING OIL

电话：138-574-09345  
QQ在线：944509345  
<http://www.lubeinfo.com>

版权声明：本PDF文档版权归"道达尔集团"所有  
本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品，不涉及任何版权问题