TOTAL ISOVOLTINE II

无抗氧剂
矿物型绝缘油

应用

绝缘油

- ISOVOLTINE II 是无抗氧剂矿物型绝缘油，应用于变压器、变阻器和电路断路器之中

规格

国际规范

- **IEC 60296 (11, 2003) Class I and II**
- **ASTM D 3487 type I**
- **HN 27-S-02 classes I and II**
- **BS 148 classed I and II**
- **NF C27-101**
- **CEB – NBN 13**
- **DUTCH KEMA**
- **ASE / SEI 0124**
- **NF C27-300 cat 01**

特点

- 出色的绝缘性能
- 粘度低，适于冷却
- 非常出色的抗氧化性能，延长使用寿命
- 高闪点，消除起火危险
- 非常出色的抗乳化性能，在发生意外污染的情况下，保证良好的油水分离性
- 杜绝任何不纯物，如不溶气体、水或者悬浮固体

技术指标

典型数据	测 试 方 法	单 位	ISOVOLTINE II
密度(15°C)	ASTM D1298	kg/m^3	825
运动粘度(40°C)	ASTM D445	Mm^2/s	7.9
倾点	ASTM D97	°C	- 40
闪点(闭杯)	ASTM D92	°C	165
介电强度（未经处理油品）	IEC 156	kV	40
介电强度（干燥过滤后的油品）	IEC 296	kV	70

备注： 上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

电话：138-574-09345
QQ在线： 944509345
http://www.lubeinfo.com

版权声明：本PDF文档版权归"道达尔集团"所有
本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品，不涉及任何版权问题