


TOTAL ISOVOLTINE IIA



含抗氧化剂电气绝缘油



应用

绝缘油

- **ISOVOLTINE IIA** 是一种含抗氧化剂混合基矿物油，特别适用于润滑变压器、变阻器和断路器

规范

国际规范

- IEC 60296(11.2003)
- ASTM D 3487 type IIA
- HN 27 -02 classes IA and IIA
- BS 148 classes IA and IIA
- NF C27-101 1A and IIA
- CEB-NBN 13
- DUTCH KEMA
- ASE /SEI 0124
- NF C 27-300 cat 01A

特点

- 极佳的绝缘性能
- 低粘度有利于有效地冷却
- 出色的抗氧化性延长了使用寿命
- 高闪点可以减少火险
- 卓越的抗乳化性保证了极佳油水分离性，避免了发生意外污染
- 完全没有任何杂质如溶解气体、水和悬浮物

技术指标

典型数据	测试方法	单位	ISOVOLTINE IIA
密度 (15°C)	ASTM D1298	Kg/m ³	825
粘度 (40°C)	ASTM D445	mm ² /s	7.9
倾点	ASTM D97	°C	-40
闪点 (闭口杯)	ASTM D93	°C	165
绝缘强度: 未处理的油	IEC 156	KV	40
绝缘强度: 经过干燥和过滤的油	IEC 296	KV	70

备注: 上述技术数据为目前产品检测的平均值, 可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

道达尔润滑油
TOTAL ISOVOLTINE IIA

电话: 138-574-09345
QQ在线: 944509345
<http://www.lubeinfo.com>

版权声明: 本PDF文档版权归"道达尔集团"所有
本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品, 不涉及任何版权问题