

TOTAL JET MARINE



高性能钻具丝扣油



应用

抗水润滑脂
适用于近海作业和船舶
钻具

- 润滑和保护在非常潮湿环境下或水中(包括海水)使用的各种类型的设备。
- **JET MARINE** 主要用于保护储存中的钻具丝扣。
- 也可以用来润滑各种抗摩轴承、滑动轴承、水泵、轴等。
- 使用时避免灰尘和污垢对润滑脂的污染。建议使用气泵或刷子涂抹。

性能

- ISO 6743-9 : L-XBBIB1
- DIN 51 502 : MPG1-20
- 得到 Vallourec 公司的认证, 用于保护储存中的钻具丝扣。

优势

粘附性
保护作用
抗磨性

- 长时间使用不变质。在使用若干月后, 不会变软。
- 出色的抗磨性和极压特性。
- 对金属有极佳的粘附作用。使其有优异的密封性。
- 可以方便地用刷子涂抹。

典型数据	测试方法	单位	JET MARINE
皂基/稠化剂		-	钙基
NLGI 等级	ASTM D 217/DIN 51 818	-	1
颜色	目测	-	橙色
外观	目测	-	粘稠
使用温度		°C	-20 ~ 110
针入度 (25°C)	ASTM D 217/DIN 51 818	0.1mm	310 - 340
四球焊接载荷		daN	315
抗锈性能 SKF-EMCOR		等级	0-0
滴点	IP 396 / DIN ISO 2176	°C	>140
时效	E.A.P	月	>18

备注: 上述技术数据为目前产品检测的平均值, 可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

道达尔润滑油
TOTAL JET MARINE

电话: 138-574-09345
QQ在线: 944509345

<http://www.lubeinfo.com>

版权声明: 本PDF文档版权归"道达尔集团"所有
本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品, 不涉及任何版权问题