TOTAL LYRAN

技术白矿油

应用

- 可用作塑料及橡胶工业的增塑剂
- 用于高精密仪器及实验设备的润滑
- 可用作印刷墨及无锈纺织机械油的组份
- 可用作喷淋油及农业杀虫剂主剂

规格

美国食品和药品管理局

本产品符合美国食品和药品管理局FDA, 21 CFR 178-3620(b) 的规范

特点

出色技术表现

- 精制程度高，不含硫化物及芳香烃化合物
- 无色、无嗅、无味

技术指标

典型数据	单 位	测 试 方 法	LYRAN		
			C50 B	C80 B	C360 B
运动粘度(40 ℃)	mm^2/s	ISO 3104	7.2	15	70
赛波特色度	-	ASTM D56	+30	+30	+30
密度(15 ℃)	kg/m^3	ISO 3675	835	835	875
闪点(开口杯)	^oC	ISO 2719	160	190	250
倾点	^oC	ISO 3016	-12	-9	-15

备注： 上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

电话：138-574-09345
QQ在线： 944509345
http://www.lubeinfo.com

版权声明：本PDF文档版权归"道达尔集团"所有
本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品，不涉及任何版权问题