


TOTAL MISOLA ASC 220



无灰循环油



应用

造纸机械

- 特别为纸机循环系统研发的高性能无灰润滑油（齿轮，泵，轴承）

规格

国际规范

- NF-ISO 6743-2 FD
- NF-ISO 6743-6 CKB
- METSO-VALMET RAU 4 L 00659

优点

- 出色的热稳定性和氧化稳定性，无沉淀生成，油品使用寿命长
- 极佳的水分离性能
- 突出的抗磨性能，降低轴承及齿轮的疲劳故障
- 被水严重污染时，仍具有优良的抗腐蚀性能
- 突出的抗水性能
- 即使有水存在时仍有优异的过滤性

技术指标

典型数据	单位	测试方法	MISOLA ASC 220
密度(15 °C)	kg/m ³	ASTM D1298	897
运动粘度(40°C)	mm ² /s	ASTM D445	218.0
运动粘度(100°C)	mm ² /s	ASTM D445	19.12
粘度指数	-	ASTM D2270	96
闪点(开口杯)	°C	ASTM D92	280
倾点	°C	ASTM D97	- 6
FZG 试验(失败级)	-	DIN 51354	>12
防锈性能	-	EMCOR	-
-蒸馏水	-	-	0-0
-酸水	-	-	0-1

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

道达尔润滑油

TOTAL MISOLA ASC 220

电话：138-574-09345

QQ在线：944509345

<http://www.lubeinfo.com>

版权声明：本PDF文档版权归"道达尔集团"所有

本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品，不涉及任何版权问题