

TOTAL MULTIS 3



多用途锂/钙基润滑脂

TOTAL

应用

多用途通用润滑脂

- **MULTIS 3** 为多用途润滑脂，适用于各种常用操作条件及载荷的各种润滑场合，可用于交通、农业及工程机械中各种在潮湿、多尘土和/或干燥场合下工作部件的润滑
- 适用于通常温度和载荷条件下各种轴承和连接件的润滑
- 尤其适用于轿车、轻型卡车及家用车辆的润滑
- 避免灰尘及污物污染，建议使用集中泵送或滑脂枪供脂

规格

国际规范

- **ISO 6743-9: L-XBCEA 3**
- **DIN 51502: K3K - 20**

优点

混容性

- **MULTIS 3** 可与大多数普通皂基润滑脂混容
- 优异的机械稳定性，可避免使用过程中被挤出或出现稠度损失
- 由于低温性能良好和结构光滑，有出色的可泵送性
- 良好的耐水性，即使在潮湿环境中也可形成足够的润滑油膜
- 不含铅及其他任何对人体和环境有害的重金属

泵送性

不含有害物质

技术指标

典型数据	测试方法	单位	MULTIS 3
皂基/稠化剂		-	锂/钙
NLGI 等级	ASTM D 217/ DIN 51818	-	3
颜色	目测	-	黄色
外观	目测	-	光滑
操作温度范围		°C	-20 ~ 120
针入度(25 °C)	ASTM D 217/ DIN 51818	0.1mm	220 ~ 250
抗锈性能 SKF-EMCOR	DIN 51802/IP220/NFT 60-135/ ISO 11007	Rating	0-0
滴点	IP 396/ NFT 60-120C	°C	>185
基础油的运动粘度(40 °C)	ASTM D 445/ DIN 51562-1/ISO 3104/IP 71	mm ² /s(cSt)	120

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

道达尔润滑油
TOTAL MULTIS 3

电话：138-574-09345
QQ在线：944509345
<http://www.lubeinfo.com>

版权声明：本PDF文档版权归“道达尔集团”所有
本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品，不涉及任何版权问题