


TOTAL NEVASTANE 6



食品级机器油 Safeguard 喷罐



食品级机器油—Safeguard 喷罐

NEVASTANE 6 是一种通用用途、食品级的 ISO 粘度为 100 的油，使其更易于省时和省钱。NEVASTANE 6 用 U.S.P. 白油配方调制，接合润滑和粘附性的添加剂，使得它能比通常的白油更好地湿润金属表面，抵抗食品加工中遇到的酸和碱。这种表面湿润和渗透能力能让 NEVASTANE 6 提供出色的对水份、蒸气和弱酸的抵抗力。

NEVASTANE 6 获得 NSF 的认可，用在食品工业中很可能常常与食品容易接触的场所。

NEVASTANE 6 配方包含能所有的成份来提供比其他“全用途”油对食品机械润滑更出色的润滑和保护。

对于气溶胶推进气体产生的问题，这种新的 Safeguard 喷罐系统是最终的解决之道，因为它完全不用推进气体。在 Safeguard 容器里面，润滑剂包含在一个非常强的橡皮内胆里，当喷嘴被按下时，内胆迫使润滑剂推出，它释放出良好持续的喷油而无需泵送，甚至可以由下向上面喷油。

特点		优点	
■ NSF 标定 H1，用于容易接触食品的场所		■ 确保符合政府规范	
■ 优良的表面湿润		■ 快速渗透	
■ 可隔绝潮湿，抵抗蒸气和弱酸		■ 节省时间，避免溢出	
■ Safeguard 容器		■ 适合所有种类用途	
■ 多用途润滑和渗透		■ 改善保护和延长元件的寿命	
■ 比白油出色的润滑		■ 无玷污痕迹	
■ 无色和无味		■	
应用		优点	
■ 输送线	■ 清洁阀门	■ 食品和饮料	■ 纺织品
■ 滑块	■ 制罐	■ 药品	■ 家禽厂
■ 导轨	■ 防锈	■ 医院	■ 农业
■ 轴承	■ 纺织行业的广泛使用	■ 烘焙	■ 酿酒
■ 链条	■ 制药厂	■ 乳品	■ 水果和蔬菜

特 性			
NSF 注册号	125278	闪点, °C	216
ISO 粘度等级	100	倾点, °C	-23
运动粘度, SUS@100°F	500	外观	水白
运动粘度, SUS@210°F	60	油膜类型	粘性 30
运动粘度, cSt@40°C	98.5	SAE 粘度等级	
运动粘度, cSt@100°C	10.4		

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响，我们保留修改数据的权利。



道达尔润滑油
TOTAL NEVASTANE 6

电话：138-574-09345
QQ在线：944509345
<http://www.lubeinfo.com>

版权声明：本PDF文档版权归"道达尔集团"所有
本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品，不涉及任何版权问题