

TOTAL NEVASTANE CHAIN OIL XT



TOTAL

合成食品级高温链条油

应用

- **NEVASTANE CHAIN OIL XT** 为特别设计的高性能链条油，主要用于高温和高负载时的控制，驱动和传送链条的润滑。可应用的食品工业有：烘焙，屠宰场，饮料工业等等。
- **NEVASTANE CHAIN OIL XT** 使用于低温（最低 0 °C）和非常高的温度，最高可达 240°C

规格

- **NEVASTANE CHAIN OIL XT**的配方符合FDA 法规 21 CFR178.3570 的要求。
- **NEVASTANE CHAIN OIL XT** 通过NSF H1认证
NEVASTANE CHAIN OIL XT : No 144427
- **NEVASTANE CHAIN OIL XT**为生物稳定性产品，可抑制细菌和霉菌的繁殖。

优点

- **NEVASTANE CHAIN OIL XT**推荐用于各种可能和食品发生接触的润滑点。使用本产品可防止产品污染事件的发生，符合HACCP系统。
- 配方基于高性能的多元醇酯
- 优秀的抗高温性能和黏附性能
- 低蒸发和高闪点
- 减少润滑油使用量，并有效地延长换油周期

技术指标

特 性			
典型数据	单 位	测 试 方 法	NEVASTANE CHAIN OIL XT
NSF			144427
颜色/外观	-	ISO 4630	无色液体
密度@20°C	-	ISO12185	1.003
运动粘度@0°C	mm ² /s	ISO 3104	3480
运动粘度@40°C	mm ² /s	ISO 3104	220
运动粘度@100°C	mm ² /s	ISO 3104	26
粘度指数	-	ISO 2909	150
闪点 OC	°C	ISO 2592	260
倾点	°C	ISO 3016	-42
蒸发损失 (6H30@204°C)	%	ASTM D 972	2.2

道达尔润滑油

TOTAL NEVASTANE CHAIN OIL XT

版权声明：本PDF文档版权属于“道达尔集团”所有
本公司为道达尔区域代理，只负责产品销售不涉及任何版权问题

经销商联系方式：

业务手机：13857409345

业务QQ：944509345

www.lubeinfo.com



酸值 (pH=11)	Mg KOH/g	ISO 6619	1.67
4 球- 磨损试验 (斑直径)	mm	ASTM D4172	0.36
4 球- 极压试验 (焊接负载)	kg	ASTMD2783	200

备注： 上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

推荐：

- 储存温度， -10℃到 50℃
- 保质期： 自生产日起 3 年（不能开封）

道达尔润滑油

TOTAL NEVASTANE CHAIN OIL XT

版权声明：本PDF文档版权属于“道达尔集团”所有
本公司为道达尔区域代理,只负责产品销售不涉及任何版权问题



经销商联系方式：
业务手机:13857409345
业务QQ : 944509345
www.lubeinfo.com