

TOTAL NEVASTANE HD2T



食品级 极压复合铝基润滑脂



食品级极压复合铝基润滑脂

NEVASTANE HD2T 是一种极压多用途润滑脂，专用于润滑食品工业中的轴承、连接器、卷边封罐装置、导轨和链条。

NEVASTANE HD2T 被推荐于润滑饮料加工机械，葡萄收割机，制罐工业的卷边机和所有由于加上 PTFE 的滑动和摩擦副。

NEVASTANE HD2T 润滑脂得到 NSF-H1 的注册认证(号码 137924)，其配方与 FDA 21 CFR 178.350 规定相符合，该润滑脂被推荐可用于与食品容易接触的场所。

ISO 6743-9 : ISO-L-XBDHB2 DIN 51502 : KP2N-20

优点

- NEVASTANE HD2T 按照 HACCP 系统的要求确保长机器寿命，同时减少污染问题。
- NEVASTANE HD2T 天然具有极压抗磨特性，不含毒性添加剂，此润滑脂提供良好的热和机械稳定性（高滴点）。
- NEVASTANE HD2T 提供良好的抗蒸气和冲刷能力，对严酷的食品环境极有好处。
- 由于强化的粘附性和合适的添加剂提供的抗腐蚀的优良保护。

特 性

典型数据	单 位	测试方法	NEVASTANE HD2T
NSF 注册号	-	NSF	137924
颜色/外观	-	目测	奶白色到浅褐色/略微有些粘性
皂基类型	-	-	复合铝皂基
NLGI 级别	-	ASTM D217	2
针入度(25°C)	0.1mm	ASTM D217	265-295
滴点	°C	ASTM D566	>240
四球焊接负荷	kgf	ASTM D2596	≥315
工作温度范围	°C	-	-20 ~ 150
基础油类型	-	-	白油
基础油粘度, 40°C	mm ² /s	NF T 60100	130

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响，我们保留修改数据的权利。



道达尔润滑油
TOTAL NEVASTANE HD2T

版权声明：本PDF文档版权归"道达尔集团"所有
本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品，不涉及任何版权问题

电话：138-574-09345
QQ在线：944509345
<http://www.lubeinfo.com>