

TOTAL NEVASTANE Wet Lube 100



食品级 食品机器乳化润滑油



食品级乳化食品机器润滑油

NEVASTANE Wet Lube 100 是特别设计用于在有水的情况下润滑和保护食品加工机器，其与水合成乳化液用于保持轴承、滑块、导轨和链条的润滑，满足机器寿命的需要。按照危害分析临界控制点体系(HACCP)的要求确保机器的长寿命，同时减少污染问题。

产品得到 NSF-H1 的认证，可用于与食品容易接触的场所。

配方成份符合美国 1998 年 FDA 规定 21 CFR 178.3570

应用	优点
■ 水果削皮和去核机器、工作台、输输送带、削皮刀	■ 潮湿环境下的润滑
■ 潮湿工况	■ 提供良好润滑
■ 在需要“H-1”食品级润滑剂的场合使用	■ 提供防锈保护

特 性			
典型数据	单 位	测试方法	NEVASTANE Wet Lube 100
ISO 粘度级别	-	ISO	100
SAE 粘度级别	-	SAE	30
NSF 注册号	-	NSF	123140
外观	-	目测	清澈淡琥珀液体
ASTM 颜色	-	ASTM D1500	1.5
气味	-	-	温和化学品
密度(15°C)	kg/m ³	ASTM D1298	876
运动粘度(40°C)	cSt	ASTM D445	100
运动粘度(100°C)	cSt	ASTM D445	12.5
粘度指数	-	ASTM D2270	113
闪点(开口杯),C.O.C.	°C	ASTM D92	235
燃点,C.O.C.	°C	ASTM D92	268
倾点	°C	ASTM D97	-12

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响，我们保留修改数据的权利。



道达尔润滑油

TOTAL NEVASTANE Wet Lube 100

电话：138-574-09345

QQ在线：944509345

<http://www.lubeinfo.com>

版权声明：本PDF文档版权归“道达尔集团”所有

本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品，不涉及任何版权问题