

# TOTAL ORITES DS 270



## 超高压乙烯压缩机用 合成聚醚类抗磨润滑油



### 应用

用于润滑

超高压乙烯压缩机

- 适用于超高压乙烯压缩机的全损耗型润滑
- 满足食品级聚乙烯产品的使用要求
- **ORITES DS 270** 已经通过 BURCKHARD 在高压条件下 (>3000bars) 的测试, 并获得认可

### 规格

国际规范

原始设备制造商

- ISO 6743-3B, DGC 等级(高溶解性的可降低矿物油粘度的气体)
- **ORITES DS 270** 是 NSF-H1 注册(n° 137 732)的, 应用于偶然与食品接触的产品
- **ORITES DS 270** 是一种聚醚类润滑油, 由列在 European Directive 2002/72/EC 名单中的组分(有关塑料成分或与食品接触的材料)提取
- **ORITES DS 270** 已经通过 BURCKHARDT 测试并获得认可, 在高压条件下达到很高的泵送性能

### 特点

使用安全可靠

终端产品稳定

- 大大延长了填料的使用寿命, 对乙烯具有突出的油膜阻力, 润滑性能良好
- 出色的粘压性能, 在聚乙烯中良好的特性
- 最终产品得到食品级批准, 并无色无味

### 卫生及安全说明

食品级认证

注意!

- 产品质量符合大多数欧洲国家法规及美国 FDA 对食品包装材料的要求(请与我公司咨询)
- 产品具有水溶性, 与碳氢化合物不互溶, 仅和环氧基涂料相容。除聚氨酯弹性体外, 与现有的弹性体有很好的兼容性, 如有疑问, 请与我公司联系

### 技术指标

典型数据	单位	测试方法	ORITES DS 270
密度(15°C)	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1298	1090
运动粘度(40°C)	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	265
运动粘度(100 °C)	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	45
粘度指数	-	ASTM D2270	220
闪点(开口杯)	°C	ASTM D92	245
倾点	°C	ASTM D97	- 9

备注: 上述技术数据为目前产品检测结果的平均值, 可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

道达尔润滑油  
TOTAL ORITES DS 270

电话: 138-574-09345  
QQ在线: 944509345

版权声明: 本PDF文档版权归"道达尔集团"所有  
本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品, 不涉及任何版权问题

<http://www.lubeinfo.com>