

TOTAL ORITES TN 32



TOTAL



合成氨涡轮压缩机用 矿物透平油

应用

用于涡轮压缩机的润滑

- **ORITES TN32** 适合于旋转式压缩机的轴承润滑、液压控制系统和密封。

优点

更长的设备使用寿命，更高的稳定性

- **ORITES TN32** 选择了适合的抗氧化剂，避免不溶产物的生成。
- **ORITES TN32** 对氨具有很高的惰性，从而避免在关键部件处产生沉积。
- **ORITES TN32** 与弹性体和金属良好的相容性，能够改善密封性，提高产率。
- **ORITES TN32** 具备高级“透平油”的特性，在空气释放性和氧化稳定性方面十分突出。
- **ORITES TN32** 成功应用到以下压缩机组中：DRESSER-RAND、THERMODYN、CREUSOT-LOIRE、RATEAU。

技术指标

典型数据	单位	测试方法	ORITES TN 32
密度(15 °C)	kg/m ³	ASTM D1298	854
运动粘度(40 °C)	mm ² /s	ASTM D445	32
运动粘度(100 °C)	mm ² /s	ASTM D445	5.6
粘度指数	-	ASTM D2270	112
闪点(开口杯)	°C	ASTM D92	224
倾点	°C	ASTM D97	-15
空气释放性	min	ASTM D3427	5
旋转氧弹测试(RPVOT)	min	ASTM D2272	1500
液相锈蚀	-	ASTM D665 A&B	通过
铜腐蚀	级别	ASTM D130	1b
抗氨稳定性	-	内部	Ok

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

道达尔润滑油
TOTAL ORITES TN 32

电话：138-574-09345
QQ在线：944509345
<http://www.lubeinfo.com>