

TOTAL OSYRIS DWX 7000



优质脱水防锈油



应用

- **OSYRIS DWX 7000** 由挥发性溶剂和精选添加剂组成。具有良好的水置换能力，它在被保护金属表面形成一层极薄的脂状保护膜。
- **OSYRIS DWX 7000** 广泛推荐应用于各种钢、铸铁零件以及机床零部件的长期防锈保护。在包装内，可提供室内 18 个月，室外有雨棚 12 个月的有效保护。
- **OSYRIS DWX 7000** 符合 ISO6743/8(1987)的 REE 等级规范。

优势

- **OSYRIS DWX 7000** 水置换性能良好，能有效驱除工件表面的水分，并形成完整的脂状保护膜。
- 溶剂挥发速度快。
- 良好的抗盐雾和潮湿环境的性能。
- 具有较强的抗手汗腐蚀性能。
- 应用简便，可采用喷、涂刷或浸泡等施用方法。
- 保护膜的移除：必要时可用石油溶剂、水基碱性清洗剂移除。

技术指标

典型数据	测试方法	单位	OSYRIS DWX 7000
颜色	ASTM D1500	—	暗红
密度 (15°C)	ASTM D445	kg/l	0.850
运动粘度 (20°C)	ASTM D445	mm ² /s	10
运动粘度 (40°C)	ASTM D445	mm ² /s	6
倾点	ASTM D97	°C	-20
闪点 (闭口杯)	ASTM D93	°C	38
水置换能力	IP178 (B)	Value	Yes

备注：上述技术数据为目前产品检测的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

道达尔润滑油
TOTAL OSYRIS DWX 7000

电话：138-574-09345
QQ在线：944509345
<http://www.lubeinfo.com>

版权声明：本PDF文档版权归"道达尔集团"所有
本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品，不涉及任何版权问题