

技术说明表 n°1953.V1

创建日期：27/05/2008

修改于：

DOC/FT 29/07/2008 11:01:31

TIXO-SLIDE® C...SLD 针织机油

适用范围

本产品为乳状润滑油，用于大直径的圆型针织机械上的织针，以及新一代高级的针织横机，可与矿物油和合成油结合使用。同时也用于纺织机架中钢领的润滑。

推荐使用方法

- 本产品已充分考虑到圆形机械润滑的各种要求。但是我们还是要确保它对未经我们测试的原材料无影响。
- 由于生棉线含有大量的蜡，所以乳化油会在缝线部分上加速沉积。而定期使用我们的 NEMATEX 针织清洁剂能保持机器的清洁。
- 由于乳化剂的存在，所以要求在润滑环路中的压缩空气必须是无水的。
- 对于所有系统的要求：配有油罐，通过喷雾或微喷雾，使该针织机油逐滴下落。

性能特点

- 大量减少摩擦和磨损。
- 调节针在针床及沉锤中的滑行。
- 有助于保持机筒的清洁。
- 在润滑设备中正常使用时，对材料呈现惰性。
- 油剂能水洗去除。

NB：我们实验室已完成对于油漆和任何其他成分的兼容性测试。考虑到产品的多样性，我们推荐使用者核查本产品的总体无毒性。

清洗建议

去除织物上油的最佳条件：

- pH 值：8~9
- 温度：60 °C 左右
- 1~2 g/l DETERFIX® JET 清洁剂

生态保护

该产品完全依照现行的欧洲法规研制。按以上推荐比率使用时，满足 OEKO-TEX 100 标准（01/2007 版）的要求。

储运和操作

无特殊注意事项（详情请见安全数据表）。

保存期限：由 PETRONAPHTE 发货起 1 年。

C.C.C.N

27 10 — 纺织工业用润滑油含有高于 70% 的石油产品。

技术指标

外观	透明液体
视觉颜色	黄色
密度 (20 °C)	0.88
闪点	>130°C
ISO VG 等级	22, 32, 46

细铅字所表示的性状仅作为参考。

声明：如果客户不严格遵循该技术说明表中的要求进行操作，尤其对于适用范围、用量和储藏条件，PETRONAPHTE 不负法律责任。客户对产品使用过程和最终结果自行负责。PETRONAPHTE 享有更改其产品以提高产品质量的权力。此文件内容归 PETRONAPHTE 所有，只有通过它的预先许可，才能被复制。PETRONAPHTE 和带有®后缀的 PETRONAPHTE 是注册商标。本技术说明表如与法文版有差异，以法文版本为准。

PETRONAPHTE

在中国由道达尔润滑油（中国）有限公司专业销售
纺织助剂产品
纺织机械专用润滑油

电话：138-574-09345

QQ在线：944509345

http://www.lubeinfo.com



版权声明：本PDF文档版权归“道达尔集团”所有

本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品，不涉及任何版权问题