


# TOTAL PNEUMA



## 气动工具油



### 应用

气动工具

- 用于高性能钻岩风锤的润滑
- 用于气动工具，气动钻岩的在线润滑，适用于封闭空间(例如矿井、隧道等)

### 规格

国际规范

ISO 6743/11 Class P

### 顾客利益

延长设备使用寿命

- 极压添加剂防止设备磨损，使设备具有高冲击强度
- 排水特性
- 防锈

降低操作成本

- 高粘附性可以减少油雾污染及消耗

### 技术指标

典型数据	单位	测试方法	PNEUMA				
			10	46	68	100	150
密度(15 °C)	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1298	875	886	890	896	897
运动粘度(40 °C)	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	10	46	68	100	150
粘度指数	-	ASTM D2270	105	109	105	100	100
闪点(开口杯)	°C	ASTM D92	170	200	200	205	210
倾点	°C	ASTM D97	-24	-24	-21	-18	-15

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

道达尔润滑油  
TOTAL PNEUMA

电话：138-574-09345  
QQ在线：944509345  
<http://www.lubeinfo.com>

版权声明：本PDF文档版权归"道达尔集团"所有  
本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品，不涉及任何版权问题