


# TOTAL PV 100 – 100 PLUS



## 矿物型 真空泵油



### 应用

#### 真空泵

- 往复式或螺杆式真空泵的润滑
- 容许设备达到二次真空水平以获得高真空
- PV 100 PLUS 是特殊配制，适用于潮湿空气抽真空

### 优点

#### 生成真空

- 很低的油饱和蒸发压  
这一特性其实质是为了达到需要的真空度

#### 稳定的即时表现

- 非常好的粘度指数  
粘度随温度增加的变化很低，在整个油的使用寿命里很稳定，这样能确保真空泵的密封表现
- 很高的抗氧化能力  
这一特性的一种结果，就是不产生有机物沉积，在标准的使用条件下，如果没有强腐蚀性气体，PV 100 PLUS可以获得最经济的运行

### 技术指标

典型数据	单位	测试方法	PV 100	PV 100 PLUS
密度(15°C)	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1298	886	886
运动粘度(40°C)	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	118	118
运动粘度(100°C)	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	12.5	11.6
粘度指数	-	ASTM D2270	98	97
倾点	°C	ASTM D97	-10	-12
闪点(开口杯)	°C	ASTM D92	260	268
蒸发压	mbar		10 <sup>-3</sup>	10 <sup>-3</sup>

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

道达尔润滑油

TOTAL PV 100 & 100 PLUS

电话：138-574-09345

QQ在线：944509345

<http://www.lubeinfo.com>

版权声明：本PDF文档版权归“道达尔集团”所有

本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品，不涉及任何版权问题