


TOTAL PV SH 100



合成型 真空泵油



应用

真空泵

- 往复式或螺杆式真空泵的润滑
- PV SH 100 是特殊配制的半合成油，适用于酸性和腐蚀性气体的抽真空
- PV SH 100 是食品级的润滑油被推荐用于润滑食品加工工业的真空泵

优点

生成真空

- 很低的油饱和蒸发压
这一特性其实质是为了达到需要的真空度

适合于严酷的应用

- 与化学试剂接触，该油具有化学惰性

满足食品级 NSF H1 认证

- PV SH 100配方的成份满足美国FDA的21 CFR 178.3570规定
PV SH 100是NSF注册的可以接触食品H1类，认证号134951

技术指标

典型数据	单位	测试方法	PV SH 100
运动粘度(40°C)	mm ² /s	ASTM D445	105
运动粘度(100°C)	mm ² /s	ASTM D445	11
粘度指数	-	ASTM D2270	94
闪点(开口杯)	°C	ASTM D92	228

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。



道达尔润滑油
TOTAL PV SH 100

电话：138-574-09345
QQ在线：944509345

<http://www.lubeinfo.com>

版权声明：本PDF文档版权归"道达尔集团"所有
本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品，不涉及任何版权问题