


TOTAL SPECIS CU



TOTAL

防咬合润滑脂（含铜）

应用

- 适用于易于被腐蚀或氧化组装部件，以及经常难于拆装的机械部件的润滑
- 该润滑脂适用于任何易于腐蚀的设备或零件，例如那些经常接触海水及车辆的机械刹车连接部位。
- 该润滑脂为发动机排气歧管螺母(由于高温的原因而经常咬死)所开发。

规格

- ISO-L-X AFBB 1/2
- DIN 51502 MPF1/2R -10

优点

抗水性

- 出众的耐水性能，在潮湿的环境中易于拆卸带螺纹的零部件
- 可用于防止在排气歧管螺母及其他高温应用时使螺纹脱落
- 出色的抗水性

技术指标

典型数据	单位	测试方法	SPECIS CU
皂基/稠化剂	-	-	陶土
NLGI 等级	-	ASTM D217	2
颜色	-	目测	铜色
外观	-	目测	光滑
滴点	°C	IP 396	-
基础油的运动粘度(40°C)	mm ² /s	ASTM D445	154

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据权利。

道达尔润滑油
TOTAL SPECIS CU

电话：138-574-09345
QQ在线：944509345

<http://www.lubeinfo.com>

版权声明：本PDF文档版权归"道达尔集团"所有
本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品，不涉及任何版权问题