

TOTAL TIFORA TJ



复合铝基钻具螺纹脂



应用

钻具的接头

说明

- TIFORA TJ 采用特殊配方，特别适用于钻具接头的螺纹。
- TIFORA TJ 主要用于石油钻具螺纹。
- 使用时避免灰尘和污垢对润滑脂的污染。最好使用气泵或刷子涂抹。

性能

- ISO 6743-9 : L-XBGHB 1
- API BUL 7A1

优势

粘附性

防止金属螺纹咬合

抗磨性

- 因为含有大量的能够保护金属螺纹的固体润滑剂，在有效防止金属螺纹咬死，并在拉紧时高扭矩的情况下也能保护接头。
- 即使在高内压的情况下，也具有优异的密封性。
- 对金属有极佳的粘附作用。
- 出色的抗水冲蚀性。
- 可以方便地用刷子涂抹。

技术指标

典型数据	测试方法	单位	TIFORA TJ
皂基/稠化剂		-	复合铝基
NLGI 等级	ASTM D 217/DIN 51 818	-	1
颜色	目测	-	淡棕色
外观	目测	-	粘稠
密度 (20°C)		Kg/m ³	1.52
针入度 (25°C)	ASTM D 217/DIN 51 818	0.1mm	310 ~ 340
金属载荷		类型	锌
		含量%	50±2.5
滴点	IP 396/DIN ISO 2176	°C	>200
摩擦系数 (拉紧)	LNE	室温	0.06
		150°C	0.06

备注：上述技术数据为目前产品检测的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

道达尔润滑油
TOTAL TIFORA TJ

电话：138-574-09345
QQ在线：944509345
<http://www.lubeinfo.com>

版权声明：本PDF文档版权归“道达尔集团”所有
本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品，不涉及任何版权问题