


TOTAL VULSOL MS 5500



无氯全合成 水溶性磨液



应用

- **VULSOL MS 5500** 是一种全合成磨削液，推荐用于各种黑色金属淬火后的磨削加工和各种高强度钢材的磨削加工。
- **VULSOL MS 5500** 推荐使用浓度：**3~5%**

优势

- 不含苯酚、亚硝酸盐、氯化石蜡、PTBB、硼、二乙醇胺等物质，安全环保，对皮肤无刺激作用。
- 该产品几乎没有气味，生物稳定性好，能有效改善工作环境。
- 良好的冷却能力和加工能力，在磨具寿命的同时，获得完美的工件加工质量。
- 良好的清洗性能，能有效移除磨具上粘附的磨屑，保持高的磨削效率。
- 良好的抗腐蚀性。防止刀具、工件和机床导轨生锈。
- 易溶于水，使用维护相对简单。
- 抗泡沫性能优良。
- 良好的磨屑沉降性能。
- 符合德国 **TRGS 611**法规要求(有关有害物质的技术规范)

技术指标

典型数据	测试方法	单位	浓缩液	5%稀释
外观	目测	-	清澈的液体	清澈的液体
密度(15 °C)	ASTM D 1298	kg/m ³	1094	
运动粘度(40°C)	ASTM D 445	mm ² /s	8	
PH	NF T 60 193			9.1
折光系统			1.4	

备注：上述技术数据为目前产品检测的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

道达尔润滑油
TOTAL VULSOL MS 5500

电话：138-574-09345
QQ在线：944509345
<http://www.lubeinfo.com>

版权声明：本PDF文档版权归"道达尔集团"所有
本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品，不涉及任何版权问题