


# DYNATRANS AC



## 工程机械及卡车用传动液



### 应用

液压系统  
动力换档变速器  
驱动桥  
最终传动装置  
机械式变速器

- 为液压系统和装备特殊摩擦制动器的传动部件(驱动桥和变速器)提供润滑
- 特别适用于要求使用 CATERPILLAR TO4 规范要求传动液的工程机械及重型卡车, 为其液压系统、动力换档变速器、驱动桥和最终传动装置的润滑
- 对于 CATERPILLAR 设备:
  - 级别 SAE 10W 用于液压系统
  - 级别 SAE 30 用于动力换档变速器
  - 级别 SAE 50 用于驱动桥和最终传动装置
- 也适用于以下的动力换档或机械式传动装置:
  - KOMATSU
  - ZF
  - EATON FULLER
  - ALLISON
  - DANA
  - ROCKWELL

### 规格

- 符合以下规范要求:
  - CATERPILLAR TO4
  - KOMATSU MICRO CLUTCH
  - ALLISON C4
- 获得以下批准:
  - ZF TE ML 03C (SAE 10W and 30)

### 优势

- 出色的摩擦性能满足设备的使用要求
- 极佳的抗磨, 防锈和抗起泡性能
- 良好的密封相容性, 延长部件使用寿命

### 技术指标

典型数据	单位	SAE Grade		
		10W	30	50
密度(15 °C)	kg/L	0.881	0.899	0.907
运动粘度(40°C)	mm <sup>2</sup> /s	37	105	225
运动粘度(100 °C)	mm <sup>2</sup> /s	6.0	11.7	19.3
粘度指数	-	106	99	97
倾点	°C	-30	-24	-12

备注: 上述技术数据为目前产品检测结果的平均值, 可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

道达尔润滑油  
TOTAL DYNATRANS AC

电话: 138-574-09345  
QQ在线: 944509345

<http://www.lubeinfo.com>

版权声明: 本PDF文档版权归"道达尔集团"所有  
本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品, 不涉及任何版权问题