


TOTAL NEVASTANE 5P7



食品级 开式齿轮润滑脂



食品级开式齿轮润滑脂

食品工业经常需要一种“食品级”的开式齿轮润滑剂，用于在加工的食品附近工作的设备上。

NEVASTANE 5P7 开式齿轮是一种非常粘性的润滑脂，它能形成一层坚韧的油膜提供承载和磨损保护，同时能出色地抵抗盐和食品酸的腐蚀，它也有优秀的抗水性，高温上限可达 300°F 以上。

NEVASTANE 食品级润滑剂能延长设备使用寿命，同时按照危险分析临界控制点系统（HACCP）的要求，可以有效减少污染问题。

该产品为NSF注册目录分类号为H1，可用于与食品容易接触使用的场合。

NSF注册证号码是123543。

应用	优点
■ 开式齿轮	■ NSF/USDA H1 标定为可用于食品容易接触的场所
■ 阀门	■ 能抵抗水份
■ 低速平轴承和抗摩轴承	■ 粘性，附着力强的润滑脂
■ 凸轮	■ 抗腐蚀保护
■ 滑块	■ 润滑脂甩不掉
	■ 减少轴承的清洗

特 性			
典型数据	单 位	测 试 方 法	NEVASTANE 5P7
			2
NSF 注册号	-	NSF	123543
NLGI 级别	-	ASTM D217	2
针入度(25°C)	0.1mm	ASTM D217	265~295
外观/质地	-	目测	灰白色/光滑有粘性
皂剂/稠化剂	-	-	复合铝基
滴点	°C	ASTM D2265	200
工作温度范围	°C	-	-20 ~ 150
基础油特性			
运动粘度, 100°C	SUS	ASTM D445	215
闪点(开口杯),C.O.C.	°C	ASTM D92	224
倾点	°C	ASTM D97	-7

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响，我们保留修改数据的权利。



道达尔润滑油
TOTAL NEVASTANE 5P7

电话：138-574-09345
QQ在线：944509345

<http://www.lubeinfo.com>

版权声明：本PDF文档版权归“道达尔集团”所有
本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品，不涉及任何版权问题